



Двухпортальная автоматическая мойка AUTOEQUIP TK FLY 2/5 для легковых автомобилей и микроавтобусов

Стандартная комплектация:

- Двойной портал: Первый с щетками и мойкой колес + второй с сушкой и системой высокого давления (опция)
- Облицовки и дверцы из оцинкованной стали, окрашенные в серый цвет
- Для осуществления обслуживания мойка оснащена сервисными дверцами с фронтальной стороны.
- Инверторный привод движения портала.
- Арка для ополаскивания водой с распылителями для нанесения мощного средства с помощью пневматического насоса
- Вертикальные щетки с электромеханическим приводом (с инвертором), управляемые встроенной электронной картой для каждой щетки, запатентованной фирмой AUTOEQUIP. Щетки обеспечивают тщательную мойку передней и задней частей автомобиля с двойным проходом щеток. Оснащены устройством наклона щеток для адаптации к профилю боковых поверхностей а/м.
- Горизонтальная щетка, управляемая электронной картой AUTOEQUIP, адаптирующаяся к профилю поверхности кузова.
- Телескопическая мойка колес с возможностью реверсивного вращения
- Арка для нанесения воска, дозировка с помощью пневматического насоса.
- Верхняя сушка: 4 качающихся сопла с вентиляторами
- Боковая сушка: 2 вентилятора
- Программируемый контроллер управления со встроенным процессором
- ХВТ-Терминал на дверце портала с общим счетчиком моек
- Пульт управления с кнопками выбора одной из 6-ти моечных программ и кнопками ручного управления щетками и сушкой.
- Распределительный короб с кабелями и шлангами для настенного или напольного монтажа
- Электродвигатель для контроля подачи чистой воды (управляется контроллером)
- Ручной клапан слива воды из контура.

Дополнительное оборудование:

- Арка для нанесения пены в комплекте с пневматическим дозирующим насосом
- Устройство подогрева зоны емкостей с реагентами
- Высокопроизводительная арка для ополаскивания
- Система подачи реагента для очистки от насекомых, с дозатором
- Дополнительная арка для воска/предосушителя, с дозатором.
- Арка AUTOLUX для нанесения воска

Для сушки:

- Доплата за верхнюю балку сушки из нержавеющей стали с 2-мя вентиляторами по 3кВт,двигающуюся по контуру кузова а/м
- Блок управления наклоном балки



Для мойки колес:

- Система нанесения моющего средства, интегрированная в мойку колес с пневматическим дозатором

Для мойки высоким давлением:

- Система высокого давления для боковых нижних частей кузова с одной вращающейся форсункой на каждой стороне, с насосом
- Система предварительного бокового нанесения реагента с пневматическим дозатором + блок высокого давления для боковых средних-верхних частей кузова (по 4 фиксированных форсунки с каждой стороны)
- Система предварительного верхнего нанесения реагента с пневматическим дозатором + блок высокого давления на верхней балке с механизмом поворота к передней и задней частям кузова

Для мойки днища:

- Мойка днища с фиксированными форсунками
- Насосная установка для мойки днища

Габариты ТК.FLY.2/5.23

- Моечная высота: 2300 мм;
- Высота оборудования: 3130 мм;
- Моечная ширина: 2200 мм;
- Ширина заезда: 2420 мм;;
- Ширина оборудования: 3800 мм(от выхода кабелей шлангов с боковой стороны:+1020мм);
- Ширина оборудования с защитными экранами от брызг: 4350 мм от выхода кабелейшлангов с боковой стороны: +745 мм).

Габариты ТК.FLY.2/5.25

- Моечная высота: 2500 мм;
- Высота оборудования: 3400 мм;
- Моечная ширина: 2200 мм;
- Ширина заезда: 2420 мм;
- Ширина оборудования: 3800мм(от выхода кабелейшлангов с боковой стороны:+1020мм);
- Ширина оборудования с защитными экранами от брызг: 4350 мм от выхода кабелейшлангов с боковой стороны: +745 мм).

Цена - от € 91300