



## Портальная мойка AUTOEQUIP TK FLY 3 для легкового автотранспорта и микроавтобусов.

### Стандартная комплектация:

- Облицовки и дверцы из оцинкованной стали, окрашенные в серый цвет.
- Для осуществления обслуживания мойка оснащена сервисными дверцами с фронтальной стороны.
- Длина рельсов 10 (или 9)м для моделей 23 и 25, 11м для модели 28.
- Инверторный привод движения портала.
- Арка для ополаскивания водой с распылителями для нанесения моющего средства с помощью пневматического насоса
- Вертикальные щетки с электромеханическим приводом (с инвертором), управляемые встроенной электронной картой для каждой щетки, запатентованной фирмой AUTOEQUIP. Щетки обеспечивают тщательную мойку передней и задней частей автомобиля с двойным проходом щеток. Оснащены устройством наклона щеток для адаптации к профилю боковых поверхностей а/м.
- Горизонтальная щетка, управляемая электронной картой AUTOEQUIP, адаптирующаяся к профилю поверхности кузова.
- Арка для нанесения воска, дозировка с помощью пневматического насоса.
- Программируемый контроллер управления со встроенным процессором
- Пульт управления с кнопками выбора одной из 6-ти моечных программ и кнопками ручного управления щетками и сушкой.
- Соединительная коробка для кабелей и труб, устанавливаемая на стену или колонну.
- Электроклапан 3/4" для контроля подачи чистой воды (управляется контроллером)
- Рукав с кабелями и шлангами для подвода электропитания, воды и сжатого воздуха
- Распределительный короб для настенного или напольного монтажа
- Ручной клапан слива воды из контура.

### Дополнительное оборудование:

- Арка для нанесения пены в комплекте с пневматическим дозирующим насосом
- Система подачи реагента надля очистки от насекомых, с дозатором
- Система нанесения реагента на боковые поверхности а/м, с дозатором
- Дополнительная арка для воска/предосушителя, с дозатором

### Для сушки:

- Верхняя сушка: балка с двумя воздуходувками
- Боковая сушка: 2 вентилятора

### Для мойки :

- Телескопическая мойка колес с возможностью реверсивного вращения
- Система нанесения моющего средства, интегрированная в мойку колес с пневматическим дозатором
- Система мойки колес водой под высоким давлением, состоящая из 2-х вращающихся форсунок на каждой стороне
- Для мойки высоким давлением:



- Система высокого давления для боковых частей кузова в составе: 1 - по 2 форсунки в щетках колес, 2 - по 2 качающихся форсунки на каждой колонне в нижней части, 3 - два насоса по 7,5 кВт, 60 л/мин, 60 бар
- Система высокого давления для мойки по контуру с аркой, установленной на балке контурной сушки. Водоподача - два насоса по 7,5 кВт, 60 л/мин, 60 бар

Для мойки днища:

- Мойка днища с фиксированными форсунками
- Мойка днища с качающимися форсунками

**Габариты ТК.FLY.3.23**

- Моечная высота: 2300 мм;
- Высота оборудования: 3130 мм;
- Моечная ширина: 2350 мм;
- Ширина заезда: 2420 мм;
- Ширина оборудования: 3650 мм(от выхода кабелей шлангов с боковой стороны:+1020мм);
- Ширина оборудования с защитными экранами от брызг: 4200 мм от выхода кабелей шлангов с боковой стороны: +745 мм).

**Габариты ТК.FLY.3.25**

- Моечная высота: 2500 мм;
- Высота оборудования: 3400 мм;
- Моечная ширина: 2350 мм;;
- Ширина заезда: 2420 мм;
- Ширина оборудования: 3650 мм(от выхода кабелей шлангов с боковой стороны:+1020мм);
- Ширина оборудования с защитными экранами от брызг: 4200 мм от выхода кабелей шлангов с боковой стороны: +745 мм).

Цена - от € 43000

